

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Россия (495)268-04-70
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://uniel.nt-rt.ru/> || ugn@nt-rt.ru

LED-светильники ULY-K70 пылевлагозащищенные

Освещение складских и производственных помещений, автомоек




УФ-стабилизированный
 рассеиватель

Корпус
 ABS-пластик

40 Вт
4360 лм
60 Вт
6540 лм

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ



Наименование

Код для заказа

Мощность

Световой поток

Цветовая температура

Напряжение

Угол светового потока

Габаритные размеры

Цвет корпуса

Класс энергопотребления

Коэффициент пульсации

Групповая упаковка

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Напряжение В	Угол светового потока °	Габаритные размеры мм	Цвет корпуса	Класс энергопотребления	Коэффициент пульсации %	Групповая упаковка шт.
ULY-K70A 40W/5000K/L126 IP65 WHITE	UL-00004255	40	4360	5000	180-260	120	1260x135x105	белый	A++	<0,5	2
ULY-K70B 60W/5000K/L126 IP65 WHITE	UL-00004256	60	6540	5000	180-260	120	1260x135x105	белый	A++	<0,5	2
ULY-K70A 40W/4000K/L126 IP65 WHITE	UL-00008493	40	4360	4000	180-260	120	1260x135x105	белый	A++	<0,5	2
ULY-K70B 60W/4000K/L126 IP65 WHITE	UL-00008494	60	6540	4000	180-260	120	1260x135x105	белый	A++	<0,5	2

